

Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

INTELLIGENT EXTERIOR EGGSHELL

(ACRYLIQUE SATINÉE EXTÉRIEURE)

DESCRIPTION

Une finition bois opaque souple et extra durable diluable à l'eau avec pellicule résistant aux UV pour tous les surfaces et toutes les menuiseries. Little Greene Intelligent Exterior Eggshell offre une protection maximale en raison de sa bonne pénétration, sa résistance aux fissures, son écaillage, l'effritement et le décollement et elle peut être appliquée sur les nouveaux bois de construction, sans besoin d'apprêt et sur les surfaces préalablement peintes. Facile à nettoyer avec excellente résistance à l'eau et une adhérence exceptionnelle aux finitions à l'huile âgées. Film microporeux minimisant les cloques et totalement résistant aux champignons et aux algues.

PROPRIÉTÉS

Niveau de brillance *	Faiblement satinée (10 - 20 %)	Sec à cœur en	Sec à cœur en 16 heures minimum Maximum illimitée après une préparation adéquate.
Rendement théorique	12m ² / L (varie avec la porosité et la texture de la surface)	Extrait sec	35%
Épaisseur recommandé du film	30 microns (film sec), par couche.	Disponibilité couleur	Toutes les gammes de couleur Little Greene
Nombre recommandé de couches	2	Disponibilité de taille de pots	1 & 2,5 Litre
Recouvrable en	2 ou 4 heure		

*Jusqu'à sept jours peuvent être nécessaires pour atteindre le niveau final de brillance, selon l'épaisseur du film et les conditions de séchage.

APPROBATIONS ET NORMES

Fabriqués conformément aux systèmes de gestion de la qualité ISO 9001:2008 et de l'environnement ISO 14001:2004.

BS EN71-3:2013 Sécurité des jouets. Spécification pour la migration de certains éléments. (Certificat de test disponible sur demande)

Valeur de limite UE 2004/42/CE pour ce produit (cat.A/d WB): 130g/l (2010). Ce produit contient 30g/l COV. max

PREPARATION DE LA SURFACE

Bois neuf : Le bois tendre traité sans conservateur doit être traité avec un fongicide pour bois. Pour de meilleurs résultats sur le bois neuf non revêtu de nature résineuse ou contenant des nœuds résineux, appliquez deux couches d'apprêt aluminium pour bois afin de prévenir les taches et les décolorations avant de passer une sous-couche. Tout le bois raboté lisse doit être soigneusement poncé et nettoyé pour s'assurer que le bois d'œuvre est sec et sans contaminant ou poussière. Un bois après sciage brut doit être dépoussiéré et nettoyé de tout débris ou de toute contamination. Passez deux couches de Little Greene Intelligent Exterior Eggshell.

Peinture de finition existante : Enlever toute peinture mal fixée et écaillée. Dégraisser au moyen d'un détergent approprié, tels que la lessive de soude, puis rincer à l'eau propre. Frotter soigneusement avec un papier de verre de grain moyen afin de fournir une légère porosité et une surface lisse sans défaut, des zones d'« amincissement » où la peinture a été enlevée. Remettre à neuf toutes les réparations, poncer et appliquer une couche d'apprêt de Little Greene Intelligent Exterior Eggshell à la surface exposée, selon le cas. Appliquez 2 couches de Little Greene Intelligent Exterior Eggshell.

Little Greene Intelligent Exterior Eggshell ne doit pas être appliqué sur du bois ciré, peint ou verni, sans avoir complètement retiré la cire, sans avoir effectué un nettoyage approprié et sans avoir poncé pour obtenir une bonne adhérence.

Métaux : Tout nouvel ouvrage en fer doit être brossé à la brosse métallique à la main ou mécaniquement afin d'éliminer la rouille superficielle avant application de Little Greene Traditional Oil Primer Undercoat. Les métaux non ferreux doivent être préparés avec un apprêt adéquat.

Ne convient pas pour une utilisation sur surfaces horizontales (planchers extérieurs par exemple).

CONDITIONS D'APPLICATION

La température du support doit être de 10 °C ou plus pour l'application et la période de séchage, et à un minimum de 3°C au-dessus du point de rosée. Une ventilation adéquate à l'air sec doit être assurée pendant le séchage. La teneur en humidité du bois doit être inférieure à 15 % avant revêtement. Le bois humide ne doit jamais être peint, parce que cela se traduira par un échec par écaillage, cloquage ou fissuration.

Avertissement - Les informations sur cette fiche de produit sont correctes au meilleur de nos connaissances et notre expérience. La Little Greene Paint Company se réserve le droit de modifier les données contenues dans les présentes, sans préavis. Les informations fournies n'exemptent pas les utilisateurs de la responsabilité d'effectuer leurs propres tests et expériences, et ne comportent pas non plus d'assurances légalement contraignantes quant à certaines propriétés ou à leur adéquation à certains usages particuliers.

Les conditions de service et applications peuvent être hors de notre contrôle : nous n'acceptons donc aucune responsabilité sur la base des informations contenues ici.

The Little Greene Paint Company Limited, Wood Street, Openshaw, Manchester M11 2FB. England.

Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.fr

Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

INTELLIGENT EXTERIOR EGGSHELL

(ACRYLIQUE SATINÉE EXTÉRIEURE)

APPLICATION

Little Greene Intelligent Exterior Eggshell est prêt à l'emploi sans besoin de diluant. Agiter soigneusement avant utilisation. Poncer légèrement entre les couches éliminera les poussières et autres contaminations de surface de sorte à produire une finition professionnelle. L'application et l'utilisation doivent toujours se conformer aux codes de pratique décrits dans BS 6150 et BS 5493.

Peinture à la brosse : Utiliser une brosse à poils synthétiques de grande qualité convenablement dimensionnée pour le projet en cours. Les nouveaux pinceaux doivent être conditionnés par lavage à l'eau propre et sécher soigneusement avec un linge propre et non pelucheux.

Éviter de plonger la brosse trop loin dans la peinture pour empêcher la peinture de pénétrer dans la virole. Éviter les coulures et les éclaboussures en ne surchargeant pas la brosse. Appliquer la peinture en touches régulières et n'étendre la zone de peinture que de façon à ce qu'un bord humide puisse être facilement maintenu. Pour une apparence de la meilleure qualité, les coups de pinceau finaux doivent tous être dans la même direction et ne jamais aller par-dessus la peinture qui a déjà commencé à sécher.

Rouleau : Utiliser un manchon de type de mélange de laine courte pour améliorer l'apparence sur les surfaces lisses. Augmenter la longueur de la laine pour les surfaces texturées, le cas échéant, pour s'assurer d'une couverture régulière et approfondie. Appliquez les coups de pinceau finaux tous dans la même direction en gardant un bord humide tout au long. Ne jamais tenter de repasser sur de la peinture en cours de séchage parce que cela provoquera des marques au niveau des raccords et des reflets lumineux.

Au Pistolet :

Conventionnelle

Diluer avec jusqu'à : 20% d'eau, le cas échéant

Astuce : 2,00 mm

Pression à la pointe : 60psi (0,4 MPa) environ

Sans air

Diluer avec jusqu'à : 10% d'eau, le cas échéant

Astuce : 0,33 mm

Pression à la pointe : 1700psi (12 MPa) environ

NETTOYAGE PLUS MINCE

Les équipements doivent être nettoyés immédiatement après usage à l'eau.

DUREE DE CONSERVATION ET STOCKAGE

Entreposer la peinture inutilisée dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et des rayons directs du soleil. S'assurer que les couvercles en métal sont solidement et correctement remplacés après utilisation. Lorsqu'il reste emballé et stocké dans les conditions ci-dessus, ce produit est stable pendant une période minimale de deux ans.

ELIMINATION ET RECYCLAGE

Débarrassez-vous des excès ou des rebuts de peinture en recourant aux services d'un opérateur de gestion des déchets sous licence. Les conteneurs métalliques vides peuvent être recyclés (retirer les poignées en plastique sur les conteneurs de 2,5 l et 5 l).

SÉCURITÉ & SANTÉ

Toujours lire l'étiquette sur la boîte avant de l'utiliser. S'assurer d'une ventilation maximale pendant l'application et le séchage. Consulter la fiche produit pour plus de détails.

Avertissement - Les informations sur cette fiche de produit sont correctes au meilleur de nos connaissances et notre expérience. La Little Greene Paint Company se réserve le droit de modifier les données contenues dans les présentes, sans préavis. Les informations fournies n'exemptent pas les utilisateurs de la responsabilité d'effectuer leurs propres tests et expériences, et ne comportent pas non plus d'assurances légalement contraignantes quant à certaines propriétés ou à leur adéquation à certains usages particuliers.

Les conditions de service et applications peuvent être hors de notre contrôle : nous n'acceptons donc aucune responsabilité sur la base des informations contenues ici.

The Little Greene Paint Company Limited, Wood Street, Openshaw, Manchester M11 2FB, England.

Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.fr