

# Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

## MASONRY PAINT

(PEINTURE POUR MAÇONNERIE EXTÉRIEURE)

### DESCRIPTION

Peinture à l'eau et à la résine de grande qualité pour les surfaces de maçonnerie extérieures. Se transforme en une pellicule perméable à la vapeur d'eau en séchant, avec une excellente adhérence sur les surfaces préparées. Conçue pour résister au mouvement de construction et résistante aux effets des rayons du soleil et de l'humidité.

### PROPRIÉTÉS

Niveau de brillance *	Mat (moins de 5 %)	Sec à cœur en	4 heures minimum
Rendement théorique	13m <sup>2</sup> / L (varie avec la porosité et la texture de la surface)	Extrait sec	34%
Épaisseur recommandé du film	30 microns (film sec), par couche.	Disponibilité couleur	Toutes les gammes de couleur Little Greene
Nombre recommandé de couches	2	Disponibilité de taille de pots	5 & 10 Litre
Recouvrable en **	2 heure		

### APPROBATIONS ET NORMES

Fabriqués conformément aux systèmes de gestion de la qualité ISO 9001:2008 et de l'environnement ISO 14001:2004.

Valeur de limite UE 2004/42/CE pour ce produit (cat.A/cwb): 40 g/l (2010). Ce produit contient 2g/l COV. max.

Ce produit a été testé en vertu du règlement défini dans le décret français de qualité de l'air en intérieur N° 2011-321 – Arrêté avril 2011 et a obtenu un A+.

### PREPARATION DE LA SURFACE

**Nouvel ouvrage en rendu, brique ou ciment :** Nouvel ouvrage en enduit ciment ou brique : Les surfaces doivent être propres, sèches et sans graisse. Laver les surfaces pour enlever toute matière non fixée. Appliquer une couche d'apprêt en diluant la peinture avec l'ajout de 5 à 25 % (v/v) d'eau propre, selon la porosité du substrat. L'efflorescence doit être complètement brossée sur maçonnerie avant de peindre. Ce produit n'est pas adapté aux pierres ou au briquetage tels le granit, l'ardoise.

**Sur ancienne peinture :** Les surfaces doivent être propres, sèches et sans graisse. Enlever toute peinture mal fixée et écaillée. Tout dégrossi ou mortier mal fixé doit être remplacé. Les fissures doivent être ouvertes et remplies d'un mastic extérieur. Avant d'être peintes, les surfaces qui sont devenues poudreuses doivent être brossées et fixées au moyen d'un fixateur de fond.

Les zones contaminées par des champignons ou des algues doivent être traitées par lavage fongicide spécifique ou avec une solution de 25 % d'eau de Javel, suivie d'un lavage haute pression pour éliminer les dépôts.

La peinture à base de chaux doit être complètement éliminée avant d'utiliser ce produit.

Ce produit n'est pas recommandé pour la chaux de peinture ou autres rendus naturels.

### APPLICATION

Agiter soigneusement avant utilisation. Ne pas appliquer aux surfaces lorsque la température ambiante est inférieure à 5°C ou en cas de risque de pluie pendant l'application ou le séchage. Éviter de peindre en plein soleil ou sur des surfaces chaudes, ou des surfaces qui vont très rapidement être exposées au soleil direct.

**Peinture à la brosse :** Utiliser une brosse à poils synthétiques de grande qualité convenablement dimensionnée pour le projet en cours. Les nouveaux pinceaux doivent être préparés par lavage à l'eau propre et sécher soigneusement avec un linge propre et non pelucheux.

Éviter de plonger la brosse trop loin dans la peinture pour empêcher la peinture de pénétrer dans la virole. Éviter les coulures et les éclaboussures en ne surchargeant pas la brosse. Appliquer la peinture en touches régulières et n'étendre la zone de peinture que de façon à ce qu'un bord humide puisse être facilement maintenu. Pour une apparence de la meilleure qualité, les coups de pinceau finaux doivent tous être dans la même direction et ne jamais aller par-dessus la peinture qui a déjà commencé à sécher.

**Rouleau :** Utiliser un manchon de type de mélange de laine moyenne pour améliorer l'apparence sur les surfaces lisses. Augmenter la longueur de la laine pour les surfaces texturées, le cas échéant, pour s'assurer d'une couverture régulière et approfondie.

**Avertissement** - Les informations sur cette fiche de produit sont correctes au meilleur de nos connaissances et notre expérience. La Little Greene Paint Company se réserve le droit de modifier les données contenues dans les présentes, sans préavis. Les informations fournies n'exemptent pas les utilisateurs de la responsabilité d'effectuer leurs propres tests et expériences, et ne comportent pas non plus d'assurances légalement contraignantes quant à certaines propriétés ou à leur adéquation à certains usages particuliers.

Les conditions de service et applications peuvent être hors de notre contrôle : nous n'acceptons donc aucune responsabilité sur la base des informations contenues ici.

The Little Greene Paint Company Limited, Wood Street, Openshaw, Manchester M11 2FB, England.

Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)

# Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

## MASONRY PAINT

(PEINTURE POUR MAÇONNERIE EXTÉRIEURE)

### Au Pistolet :

#### Conventionnelle

Diluer avec jusqu'à : 40%(v/v) d'eau  
Astuce : 1,60 à 2,00 mm  
Pression atmosphérique : 0,28 à 0,41 MPa

#### Sans air

Diluer avec jusqu'à : 20%(v/v) d'eau  
Astuce : 0,28 à 0,54 mm  
Pression à la pointe : 12,6 à 19,6 MPa

### NETTOYAGE

Enlever l'excédent de peinture et nettoyer tout le matériel avec de l'eau propre, immédiatement après utilisation. N'entreposez jamais les pinceaux ou les rouleaux dans l'eau, parce que cela se traduira par une détérioration de leurs performances à l'application.

### DUREE DE CONSERVATION ET STOCKAGE

Entreposer la peinture inutilisée dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et des rayons directs du soleil. S'assurer que les couvercles en étain sont solidement et correctement remplacés après utilisation. Lorsqu'il reste emballé et stocké dans les conditions ci-dessus, ce produit est stable pendant une période minimale de deux ans.

### GESTION APRES DESAFFECTATION

**Nettoyage et maintenance :** pour une surface légèrement sale, nettoyer à l'eau avec un tuyau raccordé à une source à faible pression. Tailler les plantes de jardin pour maintenir un vide d'air entre le bâtiment et les plantes. Bien entretenir les plantes grimpantes pour éviter l'accumulation de débris de feuilles. Nettoyer et entretenir les gouttières et tuyaux de chute afin d'empêcher l'humidification constante de la surface de la peinture et la protéger contre les fuites et les débordements.

Réparations il est possible de faire des retouches ponctuelles en procédant par petites touches en estompant.

### ELIMINATION ET RECYCLAGE

Débarrassez-vous des excès ou des rebuts de peinture en recourant aux services d'un opérateur de gestion des déchets sous licence. Les conteneurs métalliques vides peuvent être recyclés (retirer les poignées en plastique sur les conteneurs de 5 l).

### SÉCURITÉ & SANTÉ

Toujours lire l'étiquette sur la boîte avant de l'utiliser. S'assurer d'une ventilation maximale pendant l'application et le séchage. Consulter la fiche produit pour plus de détails.

**Avertissement** - Les informations sur cette fiche de produit sont correctes au meilleur de nos connaissances et notre expérience. La Little Greene Paint Company se réserve le droit de modifier les données contenues dans les présentes, sans préavis. Les informations fournies n'exemptent pas les utilisateurs de la responsabilité d'effectuer leurs propres tests et expériences, et ne comportent pas non plus d'assurances légalement contraignantes quant à certaines propriétés ou à leur adéquation à certains usages particuliers.

Les conditions de service et applications peuvent être hors de notre contrôle : nous n'acceptons donc aucune responsabilité sur la base des informations contenues ici.

The Little Greene Paint Company Limited, Wood Street, Openshaw, Manchester M11 2FB, England.

Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.fr